

# NEW HOLLAND T7060



Versiya	Power Command™
<b>New Holland Mühərriki(*)</b>	NEF
Silindirlərin sayı / havalandırma/ klapanlar / emissiya səviyyəsi	6 / T / 4v / Tier 3
Yanacaq sistemi – yüksək təzyiqli common rail	●
Həcm (cm³)	6728
Bore and stroke (mm)	104x132
Nominal güc - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hp(CV)]	157/213
Nominal güc - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hp(CV)] Mühərrik gücünün idarə edilməsi	175/238
Mak. güc - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hp(CV)]	164/223
Mak. güc - ISO TR14396 - ECE R120 kW/hp(CV)] Mühərrik gücünün idarə edilməsi	178/242
Nominal mühərrik sürəti (rpm)	2200
Mak. titrəmə ISO TR14396 (Nm)	866@1400 rpm
Mak. titrəmə ISO TR14396 Mühərrik gücünün idarə edilməsi (Nm)	984@1600 rpm
Mühərrik gücünü idarə etmə ilə standart titrəmə	27 / 30
Viskoz soyutma fanı	●
Yanacaq çəninin tutumu (Litr)	405
<b>Transmissiya</b>	
<b>Power Command™ Full Powershift</b>	
Sürət diapazonu\ Kriperli sürət diapazonu (FxR)	18x6 / 28x12
Min. / Mak. Kriperli sürət (kph)	1.72 / 40.0
IntelliShift™ - Avtomatik transmissiya funksiyası	●
<b>Auto Command™ transmissiya</b>	
Sidewinder™ II qoltuqatları	-
Aktiv StopStart funksiyası	-
Güc bazasının hərəkətinə nəzarət	-
Auto Command™ Daimi dəyişən transmissiya (40 km\saat və ya 40 km\saat ECO)	-
Auto Command™ Daimi dəyişən transmissiya (50 km\saat)	-
Min. / Max. kriperli sürət (km\saat)	-
<b>Oxlar</b>	
Terraglide™ ön oxun asqısı	○
Sükan bucağı (°)	55
Dönmə radiusu(mm)	6100
Terralock™funksiyaları	●
Dinamik ön qanadlar	○
Arxa bar oxu (98 or 112 or 119 düym)	○
<b>Hidravlika</b>	
Qapalı Mərkəz Yük Sensiyası (QPMS)	●
Nasos axını standart / opsiyonel (Lpm)	120 / -
Təkərin sürüşmə limitinə nəzarət	●
<b>Uzqdan idarə edilən klapanlar</b>	
Növ	Mexaniki deluks
Arxa klapanların maksimum sayı	4
Joystik idarəetmə	○
Orta montaj klapanlarının maksimum sayı	3
<b>Bağlantı</b>	
Top ucları maksimum qaldırma qabiliyyəti 90 / 100 / 110 mm am	6880 / 8540 / 10320 (kg)
Top uclarda ön bağlayıcıların qaldırma qabiliyyəti (kg)	3785
<b>PTO</b>	
Avtomatik başlanğıc	●
Mühərrikin sürəti 540E / 1000 rpm (rpm) (rpm)	1569 / 2154
Avtomatik PTO idarəetməsi	○
Elektron PTO seçimi	-
Ön PTO (1000 rpm)	○
<b>Əyləclər</b>	
Electron park əyləci	-
Hidravlik qoşqu əyləcləri	○
Pnevmatik tractor əyləcləri (Standard on 50 km\saat)	○

Versiya	Power Command™
<b>Kabin</b>	
360° Üfüqi kabin	●
High visibility RHS door	●
LED/HID işıqlandırma paketi	○
Deluks pnevmatik asma oturmaq	●
Auto Comfort™ oturmaq (SideWinder II dəri)	○
CommandGrip™ tutacaq	-
Electronic adjustment of armrest	-
Kondisioner	●
Hava şəraitinə avtomatik nəzarət	○
Hava resirkulyasiya filtrləri	●
MP3 Bluetooth radio	○
Teleskopik qırılmaz güzgülər	○
Comfort Ride™ kabin asması	●
Headland Turn Sequencing	●
Qanadlara quraşdırılmış xarici idarəedicilər	○
Təkmiləşdirilmiş klaviatura və monitor	●
IntelliView™ IV	○
IntelliSteer® təlimat	○
Kabində səs küy səviyyəsi EC 77/311 dB(A)	69.6
Fabrikə uyğun fırlanan mayaklar (1 / 2)	○ / ○
<b>Çəki</b>	
Minimum balastsız / daşınma çəkisi (kg)	6850
İcazə verilən maksimum çəki (kg)	13000

Ölçülər	
<b>A</b> Ümumi uzunluq (ön keçiddən arxa keçidə.) (mm)	5733
<b>B</b> Minimum eni(mm)	2334
<b>C</b> Arxa oxun mərkəzindən kabinin yuxarısına qədər hündürlük	2140
<b>D</b> Təkər bazası: Terraglide™ asma ox(mm)	2884
<b>E</b> Yolun eni : Ön min. / maks. (mm)	1560 / 2258
Arxa min. / maks. (mm)	1528 / 2698
<b>F</b> Yer in tənzimlənməsi (min. / maks.) (mm)	398 / 523

● Standard ○ Opsiyonal – Mövcud deyil \* FPT Industrial tərəfindən hazırlanmışdır

