

 **NEW HOLLAND**
AGRICULTURE

NEW HOLLAND

TC5.80



New Holland TC 5.80

Texniki göstəricilər

Taxılıya başlıq		
Kəsmə eni		
Yüksək tutuma malik toxum başlığı (m)	5.18	
Bıçağın kəsmə sürəti (kəs. / dəq.)	1150	
Başlıqların kəsmə sürəti	●	
Qəbuletmə şneki	●	
Cəhrənin diametri (m)	1.07	
Cəhrənin hərəkətinin elektro - hidravlik idarəetmə	●	
Cəhrə bucağının nizamlanması	●	
Tez qoşulan hidravlik başlıq	●	
Qarğıdalı başlığı		
Ağır hərəkət sistemi (L+R+PTO+2HC)	○	
Başlığın idarəetmə sistemi		
Saman hündürlüyünün kəsmə idarəetmə sistemi	●	
Kompensasiya	●	
Controlfloat™ sistemi	●	
Autofloat™ II sistemi	○	

Saman elavatoru		
Zəncirlərin sayı	3	
Başlıq və elavatorun geri çalışanı	Elektrik	
Əyilmə	●	
Kabinə		
Kabinə	●	
Pnevmatik oturmaq	○	
Təlimçi oturmaq	●	
Hava kondisioneri	●	
İsitmə	○	
Avtomatik temperatur nizamlayıcısı	○	
Başlıq, döymə və boşaldıcı şnek üçün uzaqdan idarəetmə	●	
Optimallaşdırılmış səsdən qorunma sistemi -77/31IEEC (dB(A))	74	
Vibrasiya səviyyəsi (1802631) (m/s ²)	0.26	
Baraban		
En (m)	1.30	
Diametr (m)	0.607	
Profillərin sayı	8	
Sürət aralığı (rpm)	417 - 1037	

Baraban altlığı	
Ərazisi	0.79
Profillərin sayı	14
Hərəkət dərəcəsi	111
Dekin nizamlanması	Elektrik
Biter	
4 tərəfli	○
Rotasiyalı ayırıcı	
Diametr	0.605
Sürət	740 və ya 388
Dek ərazisi	0.83
Nizamlanan dek	●
Toplam ayırma sahəsi (rotasiyalı aynı ilə / rotasiyalı ayırıcısı)	1.81/1.18
Saman sirkələyən	
Say	5
Rotasiyalı ayırıcı ilə ayırma sahəsi	4.68
Ayırma sahəsi (rotasiyalı ayırıcısız)	5.51
Toplam ayırma sahəsi (rotasiyalı ayırıcı ilə / rotasiyalı ayırıcısız)	6.49/6.69

Təmizləmə	
Toplam təmizləmə sahəsi (Fix ələklərlə/Smart təmizləmə ələkləri ilə) (m2)	4.30/4.23
Əlavə kaskad önleyici ələyi	●
Özünü nizamlayan SmartSieve™ ələkləri	●
Əyilmə zamanı ələklərin əyilmə faizi	25
Təmizləyici ventilyator	
Pərlərin sayı	6
Sürət aralığı (rpm)	340-970
Kabinədən sürətin nizamlanması	●
Opti-Fan™	Yalnız Smart Sieve™ ilə
Təkrar döymə sistemi	
Barabana təkrar qaytarma sistemi	●
Monitorda geriye qaytarma göstəricisi	●
Toxum bunkerinin həcmi	6400 L
Boşaldıcı şnek	●
Boşaltma sürəti	72
Toxumu yoxlamaq üçün pəncərə	●
Bunkerin dolma siqnalı	○
Mühərrik	
Növ	6 sil. NEF (6,7l)*
Emissiya səviyyəsi	Tier 3
Yanma sistemi	Mexaniki
Tam gücü ECE R120 (2100rpm) (at gücü)	207
Maksimal gücü ECE R120 (@2000rpm) (at gücü)	231
Yanacaq çəni	
Tutumu	400 L



www.prior.az