

Landini

POWERFARM DT 110



 PRIOR

 858



www.prior.az

Mühərrik

PERKINS birbaşa inyeksiyalı mühərrik	1104A-44T	
Maksimal güc	106,8/78,5	hp/kW
Dövrələrin nominal tezliyi	2200	rpm
Maksimal dönmə anı	400	Nm
Maksimal dönmə tezliyi	1400	rpm
Dəliyin diametri / hərəkət	105/127	mm
Yerdəyişmə	4400	cm ³
Sıxılma dərəcəsi	18,2:1	
Su ilə soyutma	●	
Hava filtri	●	
Yanacaq çəninin həcmi (standart + qeyri-avtomat)	102	lt

Mufta

Hava filtri	12	in
Mexaniki ötürücü	●	

Tırtıl

Ön nizamlanmış tırtıl	1753-2154	mm
Arxa nizamlanmış tırtıl	1608-2008	mm

Transmissiya

Mexaniki əks məkik + 4 sürət: 12 irəli + 12 geri	●
Mexaniki əks məkik + 4 sürət + sürünən: 24 irəli +12 geri	●
Mexaniki əks məkik + 4 sürət + aşağı salan ötürmə: 24 irəli + 12 geri (40 km/s)	●

Hidravlik qaldırıcı

İdarəetmə funksiyaları	●	
Yüqaldırma qabiliyyəti	●	
Mexaniki fəaliyyət	2600	Kg
2 köməkçi silindri yük qaldırma qabiliyyəti	4350	Kg
Maksimal işləmə təzyiqi	180	bar
Ümumi hidravlik axın	52+29,9	lt/min
CAT 2 üç nöqtəli əlaqə	●	
Köməkçi klapınlar	2	

Ölçü və çəki

Ön şinlər - 12.4-24 Arxa şinlər - 18.4-30		
Uzunluq (ballastla birgə)	4160	mm
Təkər bazası 2WD / 4WD	2341/2316	mm
Yerdən olan yüksəklik 4WDr	407	mm
Kabin daxil hündürlük	2490	mm
Rops-a qədər olan məsafə	2542	mm
Minimal en	2063	mm
Minimal dönmə radiusu (əyləc ilə) 4WD	3500	mm
Minimal sönmə radiusu (əyləcsiz) 4WD	4100	mm
Çəki (ön yüksüz) + kabinə (150 kq)	3450	kq

Kabin və sürücü oturacağı

Kabin "Model Comfort" / Avto-rio quraşdırma	●
Kondisioner	●
Mexaniki ötürücülü oturacaq	●
Tənzimləne bilən sükan	●
Arxa və ön qapılar	●
Analoq alətlər	●
Gücləndirilmiş mexaniki geri ötürmə təkəri üzərində quraşdırılmış məkik	●

Arxa güc valı

Mexaniki nəzarət	●
2 sürəti 540/750 RPM	●
2 sürəti 540/100 RPM	●
1"3/8 (34,9 mm) GSQ 6 kamalı val	●
Yer səthindəki sürət	●
Net gücü (İSO)	98/72 hp/k

POWERFARM
DT 110

Əyləc sistemi

Hidrostatik nəzarət	●
Grafit ilə örtülmüş ön əyləclər	10 disk
Grafit ilə örtülmüş ön əyləclər, 4 diskli	●
İnteqral yavaşlama sistemi	●