



**NEW HOLLAND**

AGRICULTURE

# New Holland T6050

**130**  
AT GÜCÜ



 858

# NEW HOLLAND

## T6050

### Texniki göstəricilər

| Versiya   | Delta         |
|---|---------------|
| <b>New Holland Mühərriki (*)</b>                                  | <b>NEF</b>    |
| Silindirlərin sayı / havalandırma/ klapınlar / emissiya səviyyəsi | 6/T/4v/Tier 3 |
| Həcm (cm <sup>3</sup> )   | 6728          |
| Nominal güc - ISO TR14396 - ECE R120 (at gücü)                    | 130           |
| Nominal mühərrik sürəti (rpm)                                     | 2200          |
| Mak. torq ISO TR14396 (Nm)  | 555@1250 rpm  |
| Soyutma pəri  | •             |
| Yanacaq çəninin tutumu (L)  | 250           |

| Transmissiya                      |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>Electro Command</b>            |             |
| Sürətlər qutusu pillələrinin sayı | 16x16       |
| Min. / Mak. sürət (km/s)          | 1.72 / 40.0 |
| <b>Oxlar</b>                      |             |
| Terraglide™ ön oxun asqısı        | ○           |
| Sükan bucağı (°)                  | 55          |
| Dönmə radiusu (mm)                | 5450        |
| Dinamik ön qanadlar               | ○           |

| Hidravlik sistemi                                       |                 |
|---|-----------------|
| Qapalı mərkəzi sistem                                   | •               |
| Nasosun yağ axını (litr/dəq)                            | 63              |
| <b>Uzaqdan idarə edilən hidravlik klapınlar</b>         |                 |
| Növ   | Mexaniki deluks |
| Arxa klapınların sayı                                   | 3 cüt           |
| <b>Arxa qaldırıcı qollar</b>                            |                 |
| Top ucların maksimum qaldırma qabiliyyəti 90/100/100 mm | 6000 (kg)       |
| Top uclarda ön bağlayıcıların qaldırma qabiliyyəti (kg) | 3568            |
| <b>PTO</b>  |                 |
| Mühərrikin sürəti 540E/1000 rpm                         | 1546/2120       |
| <b>Əyləclər</b>   |                 |
| Hidravlik qoşqu əyləcləri                               | ○               |
| Pnevmatik traktor əyləcləri                             | ○               |

| Versiya                                      | Delta |
|--|-------|
| <b>Kabinə</b>                                |       |
| 360° üfqi kabinə                             | •     |
| LED/HID işıqlandırma paketi                  | ○     |
| Kondisioner                                  | •     |
| Hava şəraitinə avtomatik nəzarət             | ○     |
| Hava resirkulyasiya filtrləri                | •     |
| MP3 Bluetooth radio                          | ○     |
| Teleskopik güzgülər                          | ○     |
| Qanadlara quraşdırılmış xarici idarəedicilər | ○     |
| Kabinədə səs səviyyəsi EC 77/311 dB(A)       | 69.9  |
| Fırlanan mayaklar (1/2)                      | ○ / ○ |

| Çəki                                    |      |
|---|------|
| Minimum balastsız / daşınma çəkisi (kg) | 4870 |
| Ümumi çəki (kg)                         | 5800 |

| Ölçülər  |      |
|--|------|
| <b>A</b> Ümumi uzunluq (ön keçiddən arxa keçidə.) (mm) | 4385 |
| <b>B</b> Minimum eni (mm)                              | 2280 |

● Standart ○ Opsional


\* FPT Industrial tərəfindən hazırlanmışdır



B



A



[www.prior.az](http://www.prior.az)