

# NEW HOLLAND TT4.90



Model	TT4.90
<b>Mühərrik*</b>	
Silindirlərin sayı / havalandırma / klapınlar / emisiya səviyyəsi Tier-mərhələ	4 / TCA / 2 / 3-3A
Həcm (lt)	3.9
Nominal güc ISO TR14396-ECE R120 @ 2300rpm [kW/hp(CV)]	65.7/88
Nominal sürətlə PTO gücü [kW/hp(CV)]	55.2/74
Standart yanacaq tutumu / əlavə köməkçi (Litr)	90
<b>Transmissiya</b>	
12x12 Mexaniki sinxro Shuttle transmissiya (tira quraşdırılmış)	●
Minimum sürət / Maksimum yol sürəti (kph)**	1.72 / 35.87
<b>Ön oxlar</b>	
4WD ön ox	●
Sükan bucağı 4WD / əylaclərin minimum dönüş radiusu 4WD (°) / (m)	55 / 6.5
<b>Arxa oxlar</b>	
Diferensial kilid (mexaniki bağlantılı)	●
Multidiskli yağlı əyləc sistemi	●
<b>Hidravlika</b>	
Əsas nasos axını / nasos təzyiqi (Lpm / Bar)	45 / 207
Uzaqdan idarə edilə bilən klapınlar (Std / Maks. say)	2
<b>Bağlantı</b>	
Kateqoriya	I / II
Top ucların qaldırma qabiliyyəti (Std / Opt) (kg)	2000 / 2500
Top uclarının arxasında qaldırma qabiliyyəti 610 mm (Std / Opt) (kg)	1650 / 2050
<b>PTO</b>	
Müstəqil arxa PTO	●
Arxa PTO (Std)	540
Arxa PTO mühərrikinin sürəti at 540rpm (rpm)	2198
<b>Çəkisi</b>	
Daşınma çəkisi ROPS 2WD / 4WD (kg)	2825 / 3085
Maksimum ballast çəkisi 2WD / 4WD (kg)	3630 / 3720

● Standart ○ Opsional \* FPT Industrial tərəfindən hazırlanıb \*\* Standart təkərlərlə sürət

Modellər	TT4.90
<b>Ölçülər</b>	
A Təkər bazası 2WD / 4WD (mm)	2258 / 2258
B Ön çəki də daxil olmaqla ümumi uzunluq 4WD (mm)	4131
C Ümumi eni (mm)	2087
D Hündürlük (mm)	2589
E Qaz xaricətməyə qədər hündürlük (mm)	2482
F Sükan çıxarının yuxarı hündürlüyü (mm)	1814
G Ön oxun altında yerin tənzimlənməsi 2WD / 4WD (mm)	504 / 415