

# Shantui SD16

Buldozer



- ▶ **Mühərrik modeli:**  
**Shanghai SC11CB184G2B1/Weichai WD10G178E25**
- ▶ **Gücü:** 120 kW/1850 dövr/dəq
- ▶ **İşlək çəkisi:** 17 ton

# Shantui SD16

Buldozer

Mühərrik	Model və tipi	Shangchai SC11CB184G2B1/Weichai WD10G178E25; su soyutmalı və injektor		
	Gücü	120 kW		
	Silindrlərin sayı	6-126 x 130 mm		
	İş həcmi	9.726 L		
	Min yanacaq sərfiyyatı	214 gallon/kW-saat		
	Maksimal torq	765 N-m@1300 dövr/dəq		
Transmissiya sistemi	Torq konvertor	3-element, 1 pillə, 1 mərhələ		
	Transmissiya	Planetar pilləli, power-shift sistemi ilə təchiz edilmiş,		
	Ana çarxlar	Spiral tipli çarx (Spiral bevel gear), bir-mərhələli sürət azalması, sıçrayış yağlamalı		
	Çarx əyləci	Yağlanmış, multi-diskli, yay yükləməli, mexaniki hidravlik ayırıcı		
	Çarx əyləci	Yağlanmış, üzən qayıq quruluşlu hidravlik gücləndiricili ayaq əyləci		
	Son hərəkətlər çarxı	Düz çarxın 2 mərhələli sürət azalması		
Hərəkət sürəti	Pillələr	1-ci	2-ci	3-cü
	Önə doğru	0-3.29 km/saat	0-5.82 km/saat	0-9.63 km/saat
	Arxaya doğru	0-4.28 km/saat	0-7.59 km/saat	0-12.53 km/saat
Tİrtül sistemi	Tipi	Yayılmış tarazlayıcı Tarazlayıcının dayanıqlı strukturu		
	Dartıcı çarxlar	Hər tərəfdə 2 ədəd		
	Hərəkət rolıkları	Hər tərəfdə 6 ədəd		
	Hərəkət tipi	Birləşdirilmiş tək şporlu		
	Başmaqların eni	510 mm		
	Sahəsi	203.2 mm		
Hidravlik sistem	Maksimal təzyiq	14 MPa		
	Nasosun tipi	Gear pump		
	Məhsuldarlığı	243 L/dəq		
	İşçi silindrlər	110 mm x 2		
Təkne	Təkne tipi	Standard tipli	Bucaq	U tipli
	Toparlama həcmi	4.5 m <sup>3</sup>	4.3 m <sup>3</sup>	5.0 m <sup>3</sup>
	Effektivlik (40 m)	225 m <sup>3</sup> /saat	225 m <sup>3</sup> /saat	250 m <sup>3</sup> /saat
	Təknənin eni	3388 mm	3970 mm	3556 mm
	Təknənin hündürlüyü	1149 mm	1040 mm	1120 mm
Ripper	Yerin altına maksimal dərinliyi	540 mm	540 mm	530 mm
	Maksimal əyilmə	400 mm		
	3-dişli bıçağın maksimum qazma dərinliyi	572 mm		
	Yerdən maksimum qaldırma hündürlüyü	592 mm		
	3-dişli bıçağın kütləsi	1667 kg		

# Shantui SD16

Buldozer

Qabarit ölçüləri

