


LOVOL F4100

Bağ traktoru




LOVOL

F4100 modeli - müasir kənd təsərrüfatının tələblərinə cavab verən, xüsusilə bağçılıq və meyvəçilik sahələri üçün nəzərdə tutulmuş güclü və çoxfunksiyalı traktordur. Kompakt quruluşu və yüksək manevr qabiliyyəti sayəsində dar cərgələrdə və intensiv bağ sahələrində rahat işləmə imkanı yaradır. Model, müxtəlif aqreqatlarla işləmək üçün geniş imkanlar təqdim edir. Ön və arxa VOM, hidravlik çıxışlar və qoşqu sistemləri sayəsində bir çox kənd təsərrüfatı işlərini effektiv şəkildə yerinə yetirir. Güclü mühərriki stabil performans və yanacaq səmərəliliyi təmin edir. F4100 həmçinin operator rahatlığı baxımından da üstünlüklərə malikdir. Rahat kabinə, yaxşı görünüş bucağı və ergonomik idarəetmə elementləri uzunmüddətli iş zamanı yorğunluğu minimuma endirir. Dayanıqlı konstruksiyası və keyfiyyətli komponentləri isə uzunömürlü və etibarlı istismar təmin edir.




Ön asqı sistemi

Ön qaldırıcı və ön asqı sistemi müxtəlif aqreqat və avadanlıqlarla işləmə imkanını genişləndirir. Bu xüsusiyyət traktoru çoxfunksiyalı edir və fərqli kənd təsərrüfatı işlərini daha çevik və səmərəli şəkildə yəyrnə yetirməyə şərait yaradır.



Kompakt ölçülər və yüksək manevr qabiliyyəti

1440 mm ümumi eni ilə F4100 bağ və üzüm sahələrində rahat və çevik işləmək üçün ideal seçimdir. Dönmə radiusu dar məkanlarda belə maksimum manevr qabiliyyəti təmin edir, iş prosesini daha sürətli və effektiv edir.



Yanacaq sistemi

İkiqat quruluşlu (əsas və əlavə) yanacaq çəni ümumilikdə 92 litr həcm təqdim edir. Bu həcm fasiləsiz işləmə imkanı yaradır, dayanma müddətlərini minimuma endirir və ümumi iş səmərəliliyini əhəmiyyətli dərəcədə artırır.

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏR

Model	F4100	
İstehsalçı ölkə	ÇXR	/
Mühərrikin modeli	Xinchai	/
Mühərrik	4 silindr	/
Mühərrikin həcmi	3.5	lt
Mühərrikin tipi	Dizel	/
Mühərrikin diskli valının fırlanma tezliyi	2200	dövr/dəq
Traktorun at gücü	100	at gücü
Yanacaq çəninənin həcmi	92	lt
Sürətlər qutusunun növü	Mexaniki/sinxron ötürmə	/
Sürətlər qutusu	16 irəli+16 geri	/
Sürət aralığı	1.05-39.9	km/s
Ön quyruq mili dövrlərinin sayı	1000	dövr/dəq
Arxa quyruq mili dövrlərinin sayı	540/1000	dövr/dəq
Ön təkər ölçüləri	280/70R18	/
Arxa təkər ölçüləri	360/70R28	/
Arxa hidravlik çıxışların sayı	6	ədəd
Ön qaldırıcı qolların yükqaldırma qabiliyyəti	1020	kq
Arxa qaldırıcı qolların yükqaldırma qabiliyyəti	1530	kq
Kondisioner	Mövcuddur	/
Traktorun uzunluğu	4050	mm
Traktorun eni	1440	mm
Traktorun hündürlüyü	2560	mm
Təkər bazası	2250	mm
Klirens	270	mm
Minimum dönmə radiusu	3,55±0,3	m
Arxa təkər yükləri	172	kq
Traktorun çəkisi	3332	kq