


LOVOL TD 1654

Universal traktor



LOVOL

Lovol TD1654 modeli -iri təsərrüfatlar, quru sahələr və çoxşaxəli kənd təsərrüfatı işləri üçün nəzərdə tutulmuş güclü traktordur. Torpaq hazırlanması, və ağır torpaq işlərini yüksək effektivliklə yerinə yetirir. 165 at gücündə mühərrik və gücləndirilmiş konstruksiya ağır iş şəraitində stabil və etibarlı performans təmin edir. 16 irəli + 8 geri ötürmə qutusu müxtəlif iş rejimlərinə uyğunlaşaraq rahat idarəetmə imkanı yaradır. Lovol TD 1654 modeli iri və orta təsərrüfatlar üçün güc, dayanıqlılıq və universallığı bir araya gətirən etibarlı həll təqdim edir.



Maksimum güc və dayanıqlılıq

6 silindri Weichai mühərrik yüksək güc ehtiyatı və davamlı performansı ilə ən çətin sahə şəraitində belə sabit işləmə təmin edir, məhsuldarlığı maksimum səviyyəyə çatdırır.



Gücləndirilmiş hidravlik qaldırıcı qollar

İki tərəfli hidravlik silindrlər ağır aqreqatlarla işləyərkən yüksək qaldırma gücü və sabitlik təmin edir, torpaq becərmə prosesində maksimum effektivlik yaradır.



Çevik ötürmə sistemi

Sinxronlaşdırılmış 16 irəli + 8 geri ötürmə qutusu sürətlərin rahat dəyişdirilməsini təmin edir. Geniş sürət diapazonu müxtəlif iş rejimlərinə uyğunlaşaraq sahədə optimal güc ötürülməsi və yüksək məhsuldarlıq yaradır.



Hidravlik qoşulma çıxışları

3 cüt hidravlik çıxış və fasiləsiz axın funksiyası müxtəlif aqreqatlarla effektiv və fasiləsiz işləməyə imkan yaradır. Güclü hidravlik sistem sabit performans təmin edərək iş prosesinin səmərəliliyini artırır.

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏR

Model	TD 1654	
	Göstəricilər	Vahid
İstehsalçı ölkə	ÇXR	/
Mühərrikin modeli	Weichai WP7H	/
Mühərrik	6 silindr	/
Mühərrikin həcmi	6.8 lt	lt
Mühərrikin tipi	Dizel	/
Mühərrikin diskli valının fırlanma tezliyi	2200	dövr/dəq
Traktorun at gücü	165	at gücü
Yanacaq çəninin həcmi	280	lt
Sürətlər qutusunun növü	Mexaniki	/
Sürətlər qutusu	16 irəli+8 geri	/
Sürət aralığı	1.65-35.44	km/s
Quyruq mili dövrələrinin sayı	540/1000	dövr/dəq
Ön təkər ölçüləri	14.9-26	/
Arxa təkər ölçüləri	18.4-38	/
Təkər formulu	4x4	/
Arxa hidravlik çıxışların sayı	6	ədəd
Arxa qaldırıcı qolların yükqaldırma qabiliyyəti	4500	kq
Kondisioner	Mövcuddur	/
Traktorun uzunluğu	5075	mm
Traktorun eni	2285	mm
Traktorun hündürlüyü	3035	mm
Təkər bazası	2700	mm
Klirens	470	mm
Ön yüklər	440	kq
Arxa təkər yükləri	240	kq
Traktorun çəkisi	6130	kq