



CX 6.90

BİÇİN KOMBAYNI





Taxılıyğan başlıq		
En götürümü: High Capacity	(m)	9.15
Bıçağın kəsmə sürəti	(kəs./daq.)	1150
Ehtiyat bıçaqlar seksiyası və boltaları		●
Taxıl başlığının baraban diametri	(m)	1.07
Baraban elektrohıdravlik opsiyası		●
Baraban sürəti ilə kombayının sürətinin avtomatik sinxronizasiyası		●
Hıdravlik tezqoşulan birləşmə (1 ədəd)		●

Başlığın avtomatik idarəetmə sistemi		
Saman hündürlük yoxlanışı		Avtomatik
Kompensasiya rejimi		●
Autoflat™ II sistemi		●

Harvest Suite Deluxe kabinəsi		
Hava asqısı ilə standart oturmaq		●
Çıxarılabilən soyuducu ilə təlimatçı oturmaq (12V/220V)		●
Monitor INTELLiView™ IV		●
CommandGrip™ əl dəstəyi		●
Harvest Suite Deluxe şüşəli kabinə	(m²)	6.3
Əlavə arxa görüntü kamerası		●
Təvsiyə olunan məhsuldarlıq parametrləri		●
Kondisioner		Var
Kabinədə optimal səs səviyyəsi (dB(A))		73

Döyən baraban		
En	(m)	1.56
Diametr	(m)	0.6
Standart növ / Universal növ	Standart	●
Barların sayı		8
Sürət rejimi	(rpm)	400-1140
Barabanın əlavə sürət reduktoru	(rpm)	240-685

Baraban altlığı		
Seksiyalı baraban altlığının tezdəyişməsi		●
Ərazi	(m²)	1.04
Lövhlərin sayı		14
Opti-Thresh bucaq ölçmə sistemi - açıq vəziyyətdə		85°
Opti-Thresh bucaq ölçmə sistemi - bağlı vəziyyətdə		121°

Döymə sistemi		
4 bar / 4 dişli baraban		●
Daimetr	(m)	0.395
Döymə sisteminin baraban altlığı ərazisi	(m²)	0.342
Barabanın sürəti ilə sinxron işləmə		●

Samansilkeləyən		
Sayı		6
Ayrırma sahəsi	(m²)	6.45
Sürəti ölçəbilən Opti-Speed™ samanayıran		●

Təmizləmə		
Triple - Clean™ kaskad təmizləmə sistemi		●
Ön və arxa ələklərdə yan əyilmə korreksiyası	(%)	25
Ön təmizləmə sistemi		●
Ümumi hava ərazisi	(m²)	5.207
Ələklərin uzaqdan idarə olunması		Var

Ələk sistemi		
High Capacity geriye qaldırma şneki		●
IntelliView™ III monitoru ilə ələklərə nəzarət		●

Toxum bunkerı		
Toxum bunkerının həcmi		9300L
Açılıb-bağlanan günəşləndirmə profili		●

Boşaldıcı şnek		
Boşaldıcı şnek	(4,75 m)	○
Boşaldıcı şnek	(5,5 m+0,9 m = 6,4 m)	●
Boşaltma sürəti	(t/s)	100
Toxum yoxlamaq üçün pəncərə		●
Toxum bunkerının dolmasını bildirən səs signalı	(m)	●
Boşaltma deflektoru		105°

"New Holland" mühərriki		
Cursor 9 (8.7L)*		
Emissiya sistemi		Tier3
Yanma sistemi		common rail
Mühərrikin tam at gücü 2100rpm - ISO1436 - ECER120	(kw/a.g.)	220/300
Maksimal güc 2000 rpm - ISO 1436 - ECER120	(kw/a.g.)	245/333
Dövrələrin nizamlayıcısı		Elektron
Hava kompressoru		Var

Yanacaq çəni		
Yanacaq çəninin tutumu	(L)	670

Ötürmələr sistemi		
Növü		Hidrostatik
Sürətlər qutusu		3 pilləli
Hidrostatik idarəetmə		Elektron
Sürətlər qutusu pillələrin uzaqdan dəyişdirilməsi		●
Kruiz idarəetmə rejimi		●
Diferensial bloklanması		Var
Maksimal sürət		30

Bitki qalıqlarının idarə olunması		
Dual - Chop™ samanıxdalayıcı		Var
Nizamlanan samanyayan		Var

Ölçülər		
Təkər ölçüsü	Ön təkər: 800/65R32	
	Arxa təkər: 460/70R24	
Maksimal hündürlük	(m)	3.990
Maksimal en	(m)	3.500***
Maksimal uzunluq	(m)	8.760

Çəki		
Standart çəki (başlıqsız və samandoğrayansız)		13400 kq

• Mövcuddur

* "FPT Industrial" aparıcı mühərrik istehsalçısı tərəfindən inkişaf etdirilmişdir.

